



Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Техника»
 630024, Новосибирск, ул. Мира, 63А, корп. 10
 тел. (383) 380-49-49
 8-913-903-51-31, 8-952-905-17-23
www.alpha-technics.su
 e-mail: active-2030@mail.ru

Прайс-лист от 01.01.2019		
Артикул	Наименование	Цена, евро с НДС
Finder		
9404SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	2,7
9505SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте металлическая клипса 095.71; версия: синий цвет	2,4
9505SPA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте пластиковая клипса 095.01; версия: синий цвет	2,4
93517024	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 34 серии; питание 24В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	4,7
348170248240	Ультратонкое твердотельное реле; монтаж на печатную плату; выход 2А(240В AC); вход 24В DC; влагозащита RTIII	10,1
405282300000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2СО 8А; контакты AgNi; катушка 230В AC	4,0
405280240000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2СО 8А, катушка 24В DC	2,8
405290240000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2СО 8А; контакты AgNi; катушка 24В DC	2,3
553482300040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	5,2
553480240040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 24В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	4,6
553490240040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	4,6
804102400000	Модульный таймер 1-функциональный (BE); питание 24...240В AC/DC; 1СО 16А; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч	28,9
807102400000	Модульный таймер multifunctional (AI, DI, SW, BE, CE, DE); питание 24...240В AC/DC; выход - твердотельное реле 1NO 1А; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч	43,9
850482400000	Миниатюрный multifunctional таймер (AI, DI, SW, GI); монтаж в розетку; питание 240В AC; 4СО 7А; регулировка времени 0.05с...100ч; степень защиты IP40; в комплекте металлическая клипса 094.81	30,3