



Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Техника»
 630024, Новосибирск, ул. Мира, 63А, корп. 10
 тел. (383) 380-49-49
 8-913-903-51-31, 8-952-905-17-23
www.alpha-technics.su
 e-mail: active-2030@mail.ru

Прайс-лист от 16.10.2020		
Артикул	Наименование	Цена, евро с НДС
Finder		
94049SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет; сделано в России	3,6
9505SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте металлическая клипса 095.71; версия: синий цвет	3,3
9505SPA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте пластиковая клипса 095.01; версия: синий цвет	3,3
93517024	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 34 серии; питание 24В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	6,3
348170248240	Ультратонкое твердотельное реле; монтаж на печатную плату; выход 2А(240В AC); вход 24В DC; влагозащита RTIII	13,6
405282300000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2СО 8А; контакты AgNi; катушка 230В AC	5,4
405280240000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2СО 8А, катушка 24В DC	3,7
405290240000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2СО 8А; контакты AgNi; катушка 24В DC	3,2
553482300040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	7,0
553480240040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 24В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	6,2
553490240040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	6,2
804102400000	Модульный таймер 1-функциональный (BE); питание 24...240В AC/DC; 1СО 16А; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч	38,9
807102400000	Модульный таймер multifunctional (AI, DI, SW, BE, CE, DE); питание 24...240В AC/DC; выход - твердотельное реле 1NO 1А; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч	59,1
850482400000	Миниатюрный multifunctional таймер (AI, DI, SW, GI); монтаж в розетку; питание 240В AC; 4СО 7А; регулировка времени 0.05с...100ч; степень защиты IP40; в комплекте металлическая клипса 094.81	40,8
222280244000	Модульный контактор; 2NO 20А; контакты AgSnO ₂ ; катушка 24В AC; ширина 17.5мм; степень защиты IP20; опции: нет	22,3
222282304000	Модульный контактор; 2NO 20А; контакты AgSnO ₂ ; катушка 230В AC; ширина 17.5мм; степень защиты IP20; опции: нет	22,3
345170240010	Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1СО 6А; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII	3,7
7Т8100002303	Щитовой термостат для включения охлаждения; диапазон температур 0...+60°С; 1NO 10А; модульный, ширина 17.5мм; степень защиты IP20	14,2
704184002030	Контрольное реле для 3-фазных сетей; пониженное/повышенное напряжение, обрыв/чередование/асимметрия фаз, контроль нейтрали, настраиваемые диапазоны; выход 1СО 6А; модульное, ширина 35мм; степень защиты IP20	95,0
850400240000	Миниатюрный multifunctional таймер (AI, DI, SW, GI); монтаж в розетку; питание 24В AC/DC; 4СО 7А; регулировка времени 0.05с...100ч; степень защиты IP40; в комплекте металлическая клипса 094.81	40,8
9902002459	Модуль индикации; зеленый LED; 6...24В AC/DC	2,1
9902002498	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + варистор; 6...24В AC/DC	2,7
9902023098	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + варистор; 110...240В AC/DC	2,8
850282400000	Миниатюрный multifunctional таймер (AI, DI, SW, GI); монтаж в розетку; питание 240В AC; 2СО 10А; регулировка времени 0.05с...100ч; степень защиты IP40; в комплекте металлическая клипса 094.81	40,8